

Thermo Top Evo Start

5,0 кВт

Дизель

12 В



Feel the Drive

Комплект поставки жидкостного подогревателя Thermo Top Evo Start Id. №1325915B:

| Поз. | Id. № | Наименование | Количество |
|------|----------|---|------------|
| 1 | 1325913D | Подогреватель Thermo Top Evo Start 5kW D 12V RU | 1 |
| 2 | 9021337B | Циркуляционный насос U4847 ecom | 1 |
| 3 | 1326524A | Комплект насоса – дозатор DP 42 | 1 |
| | 9031364A | Насос дозатор DP 42 | 1 |
| | 1325354A | Гайка М6 | 1 |
| | 9009420B | Болт М6х25 | 1 |
| | 9001441B | Кронштейн насоса-дозатора | 1 |
| | 463949Z | Хомут защёлкивающийся топливный | 2 |
| | 1317653A | Угловой усилитель кронштейна | 1 |
| 4 | 9039569A | Комплект элементов жидкостного контура ТТ-Evo RU | 1 |
| | 1314327B | Штуцер соединительный прямой Ø18 | 2 |
| | 1313979B | Штуцер соединительный угловой Ø18 | 2 |
| | 1302254C | Штуцер для подсоединения к подогревателю 90 град. | 2 |
| | 91263B | Хомут самозажимной Тип Е Ø25 | 10 |
| 5 | 1300823C | Комплект элементов бакового топливозаборника | 1 |
| | 1300820B | Баковый топливозаборник 90 град. L=458 мм | 1 |
| | 463949Z | Хомут защёлкивающийся топливный | 2 |
| | 9000515A | Шланг топливный Ø4.5x10.5 L=40 мм | 1 |
| 6 | 472433Z | Шланг жидкостной Ø18x3.5 L=2.2 м | 1 |
| 7 | 1315481A | Выхлопная трубка с колпачком D22.2 1000 мм. | 1 |
| 8 | 1314854A | Трубка забора воздуха Ø21.4 400 мм. | 1 |
| 9 | 1314948A | Кронштейн подогревателя стандартный ТТ-Evo | 1 |
| 10 | 1314858A | Комплект кронштейна циркуляционного насоса U4847 | 1 |
| | 9014016A | Кронштейн циркуляционного насоса | 1 |
| | 1325354A | Гайка закладная М6 X15.5 | 1 |
| | 9009420B | Болт М6х25 | 1 |
| | 1317143A | Заклепка DIN7340-A8.7x1.1x10-CuZn | 1 |
| 11 | 1314851A | Комплект прижимной пластины штуцеров | 1 |
| | 1314309A | Крепежная пластина для патрубков | 1 |
| | 1302326B | Прокладка O-SEAL 17.4X2.95 TT1250V | 2 |
| | 1302356A | Винт DG 50 x 15 Z | 1 |
| 12 | 1325965A | Комплект подключения выхлопа ТТ-Evo Start RU | 1 |
| | 20965A | Хомут силовой Ø24-26 | 1 |
| | 242888Z | Монтажная пластина прямая перфорированная | 1 |
| | 1310382A | Болт М6Х20- 8.8 VDA235-104.20 | 1 |
| | 9012531A | Гайка DIN6923 М6-8 VDA 235-104.20 | 2 |
| | 152560Z | Шайба пружинная | 2 |
| | 405256Z | Хомут Ø25 | 1 |
| | 9012677A | Болт М6Х16-8.8 VDA235-104.20 | 1 |
| | 1316131A | Кольцо дистанционное выхлопное | 1 |
| 13 | 1318066A | Комплект монтажных компонентов ТТ-Evo RU | 1 |
| | 1310140A | Болт М5Х16- 5.6VDA235-104.20 | 2 |
| | 1310024A | Шайба 5,3-ST VDA235-104.25 | 4 |
| | 31326B | Гайка М5-8 VDA235-104.20 | 2 |
| | 1310382A | Болт М6Х20- 8.8 VDA235-104.20 | 4 |
| | 9012531A | Гайка М6-8 VDA 235-104.20 | 4 |
| | 152560Z | Шайба пружинная | 4 |
| | 1315990A | Болт HEX+T25 DIN267-30 5x13-10.9 | 4 |
| | 242780Z | Кронштейн монтажный угловой | 1 |
| 14 | 1314855A | Комплект топливных патрубков и хомутов | 1 |
| | 463949Z | Хомут защёлкивающийся топливный | 4 |
| | 484032Z | Шланг топливный Ø4.5x10.5 L=50 мм | 3 |
| 15 | 9027385A | Топливная трубка Ø5X1.5 L=5000 мм | 1 |
| 16 | 1314160H | Основной жгут проводов ТТ-Evo | 1 |

| | | | |
|----|----------|--|---|
| 17 | 1301888A | Упаковка кабельных стяжек 30 шт. | 1 |
| 18 | 1317087A | Жгут циркуляционного насоса, L= 600 мм | 1 |
| 19 | 1314281E | Комплект силового подключения мотора вентилятора печки салона | 1 |
| | 9003935A | Жгут проводов с клеммами для подключения к реле | 1 |
| | 1302475A | Соединительные втулки | 2 |
| | 9016500A | Реле пятиконтактное | 1 |
| | 103745Z | Предохранитель 25А | 1 |
| 20 | 1314280F | Держатель предохранителей и реле внутрисалонный | 1 |
| 21 | 1325932C | Пакет с документацией TT-Evo RU | 1 |
| | 9038948A | Инструкция по установке TT-Evo Russian | 1 |
| | 9038947B | Инструкция по эксплуатации TT-Evo Russian | 1 |
| | 1314523A | Наклейка о предупреждении перед заправкой | 1 |
| | 9036783B | Дубликат заводской наклейки TT-Evo Russian | 2 |
| | 1317607A | Наклейка 100x115 тройная | 1 |
| 22 | 1322580A | Минитаймер 1533 | 1 |

